






B
Lampenschirm
lampshade



C
Glühbirne
light bulb

A
Halterung
bracket

D
Zuleitung
supply cable



E
Klammer Kabelführung x 2
clamp cable routing x 2

1. Links und rechts neben der Position, an der Rosi Lamp angebracht werden soll, die Tablare des FNP entfernen.
2. Den Lampenschirm B circa 1 cm über die Fassung schieben und von oben die Glühbirne C eindrehen.
3. Den Fuß der Halterung A von oben auf die Schiene aufschieben, sodass das Metallblättchen zwischen Regalseite und Schiene sitzt **a**. Ggf. kann die Schiene etwas von der Regalseite weggezogen werden, um das Anbringen zu erleichtern. Anschließend die entnommenen Tablare wieder einsetzen.
4. Die Zuleitung D an das Kabel der Halterung A anstecken und das Stromkabel an der Rückseite des Regals nach unten führen.

5. Zur besseren Kabelführung können zwei Klammern E an der Rückseite des Regals angebracht werden. (Ggf. kann das Kabel auch an der Vorderseite des Regals geführt werden.) Eine Klammer sollte an der Tablar-Ebene unterhalb der Leuchte angebracht werden. Eine weitere Klammer im unteren Bereich der Regalseite.
- Hierfür die angrenzenden Tablare entfernen **b**. Die Klammer E auf die Schiene aufstecken **c**. (Ggf. die Schiene etwas von der Regalseite wegziehen und anschließend die Klammer E anbringen **c**.) Abschließend die entnommenen Tablare wieder einlegen.

1. Remove the FNP shelf boards to the left and right of the position at which Rosi Lamp is to be mounted.
2. Slide lampshade B approx. 1 cm onto the frame and screw in light bulb C from above.
3. Slide the foot of bracket A onto the rail from above so that the metal plate sits between side panel and rail **a**. If necessary, the rail may be pulled away slightly from the side panel in order to facilitate the mounting process. Then reinsert the previously removed shelf boards.

5. To facilitate the cable routing, two clamps E may be attached to the rear side of the shelf. (If necessary, the cable may also run along the front of the shelf.) One clamp should be attached at the shelf board level below the lamp. Another clamp in the lower section of the side panel.
- For this, remove the adjacent shelf boards **b**. Attach clamp E onto the rail **c**. (If necessary, slightly pull the rail away from the side panel and then attach clamp E **c**.) Then reinsert the previously removed shelf boards.

4. Attach supply cable D onto the cable of bracket A and guide the power cable downwards on the rear of the shelf.